



HP-55A20PE



5500 SERIES

IP CAMERA PoE

HP-55A20PE



ซอฟต์แวร์ฟังก์ชัน

- Support OSD display setting / Support Privacy mask max. 4 area
- Support Exposure adjustment / Support Day/Night mode control
- Support BLC / ATW / AGC control / Shutter control
- Support DWDR / Defogging / Image adjustment
- Support Image mirror / Image flip / Anti flicker
- Support IR Swap / IPv4/IPv6 / DHCP / IP Filter
- Support DNS / DDNS (Hiview.org, CN99, Dyndns, Oray, No-IP)
- Support Email alarm / Motion detection / Video blind
- Support IP conflict alarm / NTP / PPPoE / ARSP / UPNP
- Support FTP / RTSP / Onvif 2.4 / Cloud QR CODE (www.hiviewxview)
- Support Mobile monitoring iOS/Android (hiviewXview)
- Support Browsers monitoring IE11 / IE snapshot
- Support IE recoding / CMS / Account management
- Support Log search (Log Export file)
- Support Import export file config / Support Auto maintain
- Support Network upgrade
- Support Anti-lighting, confirm to GB/T17626.5 and IEC1000-4-5
- Support SDK development

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-55A20PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.7" Aptina AR0237 CMOS Sensor
CPU	Hisilicon Hi3516CV300
Lux Color	0.01 lux@F1.2, B/W 0.001lux@F1.2
ชัตเตอร์	1/50(1/60s) to 1/10,000s
เลนส์	Fixed Lens 3.6mm. (M12)
อินฟราเรด	IR Array 2 Pcs.
ระยะIR	10-30M. (Depend on install environment)
ICR	Support (Day&Night) auto switch
การบีบอัดวิดีโอ	H.264+, H.265+
การบีบอัดเสียง	G.711
สตรีม	Support Dual Stream
การควบคุมบิตเรต	VBR/CBR
ความละเอียดของภาพ	1080P,720P, D1, CIF, QCIF
อัตราเฟรมการบันทึก	Main Stream 1080P,720P@25fps Max. bitrate 8192 Kb/s Substream D1,CIF@25fps Max. Bit rate 2560 Kb/s
โปรโตคอล	IPv4, Ipv6, DHCP, NTP, HTTP,
LAN	X1 (RJ45 10/100/Mbps) Water-proof
ออดิโออินพุต	X1 (RCA)
พาวเวอร์ซัพพลาย	Power input: DC12V/2A +- 10%
รองรับPOE	POE Class 0 (IEEE 802.3af)
การใช้พลังงาน	<3W.
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
วัสดุ	Metal
Bracket	Build-in bracket
น้ำหนัก	648g.