



HD IP CAMERA SERIES
CCTV SURVEILLANCE *Star Light Camera*

รายละเอียดสินค้า

1/2



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.8" Sony progressive scan CMOS
- Pixels 2.0 Megapixel
- Color 0.002 Lux@F1.2, AGC ON
Black/White 0.0002 Lux@F1.2, AGC ON
- Shutter Speed 1/25s ~ 1/100,000s
- Day / Night Auto (ICR) / Color / B/W
- White Balance Auto / Indoor/ Outdoor / Manual / Schedule
- 3.6mm@F1.6 / IR LED 24 pcs. / IR Distance 10-20M.
- 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
- Protection Level IP66

รุ่น	HP-97B20ST
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.8" Sony progressive scan CMOS
พิกเซล	2.0 Megapixel
ค่าการรับแสงน้อย	Color 0.002 Lux@F1.2, AGC ON / Black/White 0.0002 Lux@F1.2, AGC ON
ความเร็วชัตเตอร์	1/25s ~ 1/100,000s
กลางวัน / กลางคืน	Auto (ICR) / Color / B/W
Wide Dynamic Range	Digital WDR
สมดุลสีขาว	Auto / Indoor/ Outdoor / Manual / Schedule
การควบคุม	Auto / Manual
การชดเชยแสงพื้นหลัง	BLC / WDR
เลนส์	
Mount Type	M12
ความยาวโฟกัส	3.6mm@F1.6
มุมมอง	85.8
อินฟราเรด	
IR / ระยะ IR	IR LED 24 pcs. / 10-20M.
ความเข้มของ IR / IR Swap	Smart IR / Supported
วิดีโอ / ออดิโอ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264 / MJPEG
มาตรฐานการบีบอัด	Base line / Main Profile / High Profile
สตรีม	Triple-Stream Main stream: 1080p,720P Secondary stream: 704x576, 352x288 Third stream: 704x576, 420x240, 352x288
ความละเอียดของภาพ	Main stream: 1080p,720P@30fps Secondary stream: 704x576, 352x288@30fps Third stream: 704x576, 420x240, 352x288@30fps
อัตราเฟรม	128kbps ~ 6144kbps
บิตเรต	VBR / CBR
การควบคุมบิตเรต	Up to 4 zones
การกั้นข้อมูลส่วนบุคคล	Supported
ตรวจจับความเคลื่อนไหว	Supported
ROI	Supported
ลดสัญญาณรบกวนดิจิทัล	3D noise reduction
Image Flip	Flip / Mirror
E-Zoom	Supported
Water Mask	Supported
รูปแบบวิดีโอ	PAL 50Hz / NTSC 60Hz

รายละเอียดสินค้า

2/2



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.8" Sony progressive scan CMOS
- Pixels 2.0 Megapixel
- Color 0.002 Lux@F1.2, AGC ON
- Black/White 0.0002 Lux@F1.2, AGC ON
- Shutter Speed 1/25s ~ 1/100,000s
- Day / Night Auto (ICR) / Color / B/W
- White Balance Auto / Indoor/ Outdoor / Manual / Schedule
- 3.6mm@F1.6 / IR LED 24 pcs. / IR Distance 10-20M.
- 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
- Protection Level IP66

รุ่น HP-97B20ST	
เน็ตเวิร์คโปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, UPnP, IPv4, IPv6
Free DDNS	www.autoddns.com, www.dvrddns.com
หน้าจอบู๊ต	IE 11, CMS, APP
Max. การเข้าถึงของผู้ใช้	Max. 3 Users
Application Programming	ONVIF 2.3
การจัดการบัญชี	Supported
Import Export Config	Supported
อราม	
อราม	TriggersEmai / Alarm server
อินเตอร์ รีเจนท์	Motion Alarm / Alarm Server / Online user
	Block and Allow list / Mac Filtering / IP change notification
เหตุการณ์การเตือนภัย	Text overlay / Snapsho / Email notice / LOG
อินเตอร์เฟซ	
Ethernet	10/100M, RJ45 interface
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-20C ~ 50C
ความชื้นในการทำงาน	10% ~ 90%
การป้องกัน	IP66
ไฟฟ้า	
พาวเวอร์	12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	<3W.
IR Consumption ON	<5W.
Mechanical	
น้ำหนัก	350g.
ขนาด	155.8 x 93.2 x 70mm
Mounting Bracket	Bracket included