



# IP CAMERA

## HP-97D20E1



# **HD** IP CAMERA SERIES

*CCTV SURVEILLANCE* **Waterproof Dome Camera**



### รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97D20E1
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/2.7 "CMOS
ขนาดภาพ	1920x1080
อิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์	1/25s~1/100000s
ค่าการรับแสงน้อย	0.05lux@F1.2,AGC ON; 0lux with IR
เลนส์	3.6mm @F1.6, angle of view:77°
Lens Mount	(2.8mm, 6mm optional)
Angle Adjustment	M12
	Pan:0~240,Tilt:0~68,Rotation:0~220
<b>รูปภาพ</b>	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264 / MJPEG
ความละเอียด	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1, CIF, 480x240
Main Stream	60Hz:1080P (1~30fps) / 720P (1~30fps) 50Hz:1080P (1~25fps) / 720P (1~25fps)
Bit Rate	128 Kbps ~ 6 Mbps
Encode Mode	VBR / CBR
Quality	Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR
การตั้งค่าภาพ	ROI,Saturation,Brightness,Chroma,Contrast , Wide Dynamic, Sharpen, NR, etc. adjustable through client software or web browse
<b>อินเตอร์เฟซ</b>	
เครือข่าย	RJ45
오디오	MIC INx1
<b>ฟังก์ชัน</b>	
Remote Monitoring	IE browsing, CMS remote control
Online Connection	Support simultaneous monitoring for up to 4 users; Support multi-stream real time transmission
โปรโตคอล	TCP/IP,UDP,DHCP,NTP,RTSP,PPPoE,DDNS,SMTP,FTP
Storage	Network remote storage
Smart Alarm	Motion Alarm
กลางวัน & กลางคืน	ICR
PoE	Optional
ระยะอินฟราเรด	10~20m
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
<b>อื่นๆ</b>	
พาวเวอร์ซัพพลาย	DC 12V / (PoE power supply optional)
การใช้พลังงาน	< 3.5W
IR Consumption ON	< 4W
Operating Environment	-20C~50,10%~90% humidity
ขนาด (mm)	Φ 116x91
น้ำหนัก (net)	606g
Installation	Pendent mounting (Wall mounting available with the junction box and bracket)



### คุณสมบัติหลัก

- 1080P (1920x1080) full real time coding
- Max. resolution: 1920x1080
- ICR auto switch, true day / night
- 10~20m IR night view distance
- 3D DNR, digital WDR / ROI coding
- Support one-way audio
- Support PoE power supply
- Support smart phone, iPad, remote monitoring
- Support P2P
- IP66 & IK10 ingress protection
- Support three streams